



LUBRICANTE PARA MOTORES ESTACIONARIOS FUNCIONANDO CON GAS NATURAL

LUBRIMIL

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Buena estabilidad térmica.
- Buena capacidad antioxidante, antiherrumbre y anticorrosión.
- Buenas propiedades antidesgaste.
- Bajo nivel de cenizas.

APLICACIONES

- Motores estacionarios, de aspiración natural o turboalimentados, funcionando con gas natural.
- Especialmente recomendado para motores de combustión de mezcla pobre, requiriendo lubricantes con bajo contenido de cenizas.
- Puede ser utilizado en motores equipados con catalizador en el escape, sin riesgo de envenenamiento.

ESPECIFICACIONES - NIVEL DE CALIDAD - HOMOLOGACIONES

API	CD	MWM-DEUTZ	-
PERKINS ENGINES	gas natural	MAN	Nª MDE 10/95
RUSTON DIESELS	gas natural	PIELSTIK-FRANCE	dual fuel
ULSTEIN BERGEN	gas natural	WARTSILLA DIESEL	gas natural
DORMAN DIESEL	-	CATERPILLAR	-
JEMBACHER	i.t. 1000-1107	MIRLEES	-
BLOHM & VOSS	-	WAUKESHA	Co- Generation

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clasificación SAE	40
Densidad a 15°C, kg/lit (ASTM D 1298)	0,897
Punto de Inflamación, COC, °C (ASTM D 92)	242
Punto de congelación., °C (ASTM D97)	-24
Viscosidad Cin. A 40°C, mm2/s (ASTM D445)	125,3
Viscosidad Cin. A 100°C, mm2/ s (ASTM D445)	13,2
Índice de Viscosidad (ASTM D2270)	99
Cenizas Sulfatadas, % p/p (ASTM D874)	0,45
Número de Basicidad, mgKOH /g (ASTM D2896)	5,2

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.