



TURBI-OIL

ACEITE PARA TURBINAS Y TURBOS POLANTES



PROPIEDADES PRINCIPALES

Posee las características necesarias para la lubricación de turbinas:

- Resistencia a la oxidación: Asegura un largo servicio en las mejores condiciones. Se caracteriza por su larga vida en el ensayo ASTM D-943 (estabilidad a la oxidación de aceites de turbina inhibidos) dando un índice de acidez de 2mg KOH/g después de 3.500 h de funcionamiento.
- Demulsibilidad: La utilización de aceites base hidrotratados en su formulación mejora sus propiedades desemulsionantes, lo que permite una rápida decantación del agua.
- Desaireación: El hidrotratamiento de sus bases también confiere al aceite, tiempos de desaireación pequeños. Esta cualidad permite asegurar un engrase óptimo y la estabilidad de respuesta exigida por los sistemas de regulación de los mandos hidráulicos. Ello favorece, además, la resistencia a la oxidación.
- Resistencia a la formación de espumas: Está dotado, por tratamientos complementarios, de una excelente resistencia a la formación de espumas sin que sea necesaria la adición de aditivos antiespumantes. Tales aditivos afectan a la velocidad de desaireación de los aceites, pero sus propiedades no se pueden asegurar para largos periodos de utilización.
- Protección de metales y aleaciones: Contiene aditivos apropiados que aseguran una protección a largo plazo contra la corrosión de las aleaciones de cobre y la herrumbre en los aceros.

APLICACIONES

Satisface a la perfección los servicios cada vez más severos que requieren las turbinas de vapor modernas.

Lubricación y refrigeración de:

- Los cojinetes y estribos.
- Los órganos de regulación se utilizan también en la lubricación de:
- Turbinas de gas industriales.
- Turbinas hidráulicas.
- Cojinetes lisos y estribos de motores eléctricos, soplantes y compresores centrífugos.
- Algunos compresores alternativos.



TURBI-OIL

ACEITE PARA TURBINAS Y TURBOS POLANTES

LUBRIMOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Método	Valores típicos				
		32	46	68	78	100
Grado ISO		32	46	68	78	100
Viscosidad cinemática (cSt) a 40°C	ASTM D-445	32	46	68	73	102
Viscosidad cinemática (cSt) a 100°C	ASTM D-445	5,4	6,7	8,8	9	11,2
Densidad a 15°C, g./ml	ASTM D-4052	0,868	0,873	0,88	0,883	0,884
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	104	104	97	96	96
Punto de inflamación, °C	ASTM D-93	205	210	220	225	240
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-18	-12	-12	-12	-12
Índice de acidez total (mg KOH/g)	ASTM D-664	0,18	0,18	0,2	0,2	0,2
Demulsibilidad 40/40/0 (minutos)	ASTM D-1401	7	20	20	25	10
Desaireación para 0,2% de aire a 50°C(min)	DIN 51381	3	5	5	5	10
Espuma: formación/persistencia(cm3/cm3)	ASTM D-892					
. Sec I		300/0	400/0	400/0	400/0	500/0
. Sec II		30/0	30/0	30/0	40/0	40/0
. Sec III		200/0	200/0	200/0	200/0	300/0
Corrosión al cobre	ASTM D-665 A	1a	1a	1a	1a	1a
Corrosión al acero	ASTM D-665 b	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.