



TRANSFORMADOR

64 - 65

LUBRIMOL

Los aceites minerales derivados del petróleo han sido seleccionados como los medios aislantes más adecuados para ser usados en los transformadores de tensión, interruptores y otros sistemas eléctricos que funcionen en baño, por poseer como característica natural una elevada constante dieléctrica. Además de esta importante propiedad, los aceites aislantes poseen cualidades de fluidez, pureza y estabilidad, las que se obtienen seleccionando cuidadosamente los petróleos bases y empleando métodos de refinación muy perfeccionados, para lograr un producto cuya rigidez dieléctrica no sea mayormente afectada por impurezas, no ataque los materiales constituyentes del transformador o reduzca la vida útil del aceite por deficiente estabilidad.

Transformador 64: Aceite aislante para transformadores, interruptores, cajas de contacto y todo sistema eléctrico, en baño de aceite y con resistencia natural a la oxidación.

Transformador 65: Aceite del tipo mineral puro sin inhibidores de oxidación sometido a un proceso de refinación severo que mejora su calidad. Tiene características y usos similares al anterior, pero donde es requerido un aceite sin aditivos y con resistencia natural a la oxidación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	64	65
Viscosidad a 40°C cSt (ASTM D445)	10,5	10,5
Punto de inflamación °C (ASTM D92)	162	162
Punto de escurrimiento °C (ASTM D97)	-24	-24
Tangente Delta a 90°C (IRAM 2340)	1 x 10-3	1 x 10-3
Poder dieléctrico KV (ASTM D877)	40	40
Poder dieléctrico KV (IRAM 2341)	64	64
Corrosión S/Cu (3h a 100°C) (ASTM D130)	1a	1a
Número de Ácido mg HOH/g (ASTM D974)	0,01	0,01
Color (ASTM D1500)	0,5	0,5
Densidad a 15°C g/cm3 (ASTM D1298)	0,880	0,880



TRANSFORMADOR

64 - 65

LUBRIMIL

Estabilidad a la Oxidación:		
Acidez Volatil mg KOH/g (IEC 1125)	0,28 (*)	
Acidez Soluble mg KOH/g (IEC 1125)	0,05 (*)	0,25(**)
Barros Totales %p (IEC 1125)	0,034 (*)	0,050 (**)
(*) A 120°C, 120h y 28,6 cm ² de catalizador de Cobre, Método B		
(**) A 100°C, 164h y 9,7cm ² de catalizador de Cobré, Método A		



Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.