



DEMOL – CEGEN

DESMOLDANTE - DESENCOFRANTE PARA TODA CLASE DE CEMENTO CON PARAFINA SÓLIDA MICROCRISTALINA



PROPIEDADES PRINCIPALES

- Producto desmoldeante - desencofrante formado por una base oleosa con parafina microcristalina y aditivos anti-oxidantes con gran capacidad de formación de película muy adherente y de capa gruesa. Consiguiendo perfectas laminaciones incluidas las ornamentales decorativas de cemento vista.

APLICACIONES

- Utilizable en la construcción para el desencofrado de prefabricados de cemento o cualquier otro elemento que se construya a base de pastas, evitando la cristalización compacta sobre las paredes del molde, adhesión a las mismas de los objetos moldeados.
- Para trabajos delicados se recomienda utilizarlo directamente.
- Se puede utilizar directamente o disuelto con gas-oil, por su alta concentración admite disoluciones elevadas.
- Puede ser utilizado por cualquier de los métodos convencionales, con brocha, inmersión, o pulverización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Color (ASTM D1500), máx | 2 |
| Densidad a 15°C, kg/it (ASTM D 1298) | 0,837 |
| Penetración aguja 25.C | 80/90 |
| Humedad | ausencia |

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.