



DESMOL – CE

DESENCOFRANTE - DESMOLDEANTE INSTANTÁNEO SOLUBLE EN AGUA

LUBRIMOL

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Producto desencofrante-desmoldeante formado por una base oleosa y aditivos de gran capacidad de formación de película adhesiva con antioxidantes.
- Posee un elevado poder emulsionante con gran capacidad adherente de capa gruesa, con ello se consiguen perfectas laminaciones en el desmoldeo de hormigón para las piezas de encofrados metálicos, aluminio o de madera.
- Evita la corrosión en los moldes metálicos almacenados.

APLICACIONES

- Utilizable en la construcción para desencofrado de prefabricados de cemento o cualquier otro elemento que se construya a base de pastas arcillosas, evitando la cristalización compacta sobre las paredes del molde, adhesión a las mismas de los objetos moldeados.
- La alta calidad del producto permite que sea empleado en un gran amplio campo del desmoldeo de hormigón.

UTILIZACIÓN

- Por su alta concentración admite disoluciones del 80% de agua, consiguiendo la formación de una película molecular en las paredes del encofrado, lo que le hace uno de los productos más rentables en materia de desencofrante.
- Puede ser utilizado por cualquier de los métodos convencionales, con brocha, esponja, inmersión o pulverización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color (ASTM D1500), máx	2
Densidad a 15°C, kg/it (ASTM D 1298)	0,856
Viscosidad Cinemática a 40°C, mm ² /s (ASTM D445)	6,5

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.