

MOLDEX

DESENCOFRANTE - DESMOLDEANTE INSTANTÁNEO SOLUBLE EN AGUA

Aceite para desencofrado de betún.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Fácil aplicación.
- Fácil desencofrado
- Regularidad de las superficies desmoldeadas, evitando agarramientos.
- Conservación del molde durante mayor tiempo sin necesidad de limpieza.
- Buena adhesividad a las superficies metálicas.
- No mancha, no disminuye la presión del betún, ni modifica la resistencia de las piezas moldeadas.

APLICACIONES

- Interior de los moldes de construcción civil, en especial los metálicos, para el desencofrado de betún.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	22	100
Densidad a 15°C, kg/it (ASTM D 1298)	0,882	0,905
Punto de Inflamación, COC, °C (ASTM D92)	190	246
Viscosidad Cin a 40°C, mm ² /s (ASTM D445)	22	100
Viscosidad Cin a 100°C, mm ² /s (ASTM D445)	4,5	11,8
Índice de Viscosidad (ASTM D2270) mín	104	105

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.