



Aceite de corte del tipo "multipurpose", no soluble, para las más diversas operaciones de corte.

## PROPIEDADES PRINCIPALES

- Buen poder lubricante y refrigerante.
- No contiene azufre activo.
- Confiere un excelente acabado de las piezas maquinadas.
- Lubrica y protege los órganos de las máquinas y herramientas.
- Tecnología exenta de parafinas cloradas.

## APLICACIONES

- En las más diversas operaciones de corte en que se exija una acción químicamente inerte por parte del lubricante, por lo que está especialmente recomendado para el trabajo de metales no ferrosos, en particular, las denominadas "aleaciones amarillas".

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Castaño oscuro
Densidad a 15°C, kg/lit (ASTM D1298)	0,891
Punto de Inflamación COC, °C (ASTM D92)	204
Punto de Congelación, °C, mm <sup>2</sup> /s (ASTM D97)	-12
Viscosidad Cin a 40°C, mm <sup>2</sup> /s (ASTM D445)	23,7
Viscosidad Cin a 100°C, mm <sup>2</sup> /s (ASTM D445)	4,6

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.  
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.