



MULTICUT STAND ECO

ACEITE DE CORTE PURO, EXENTO DE CLORO



Aceite de corte fosfoaditivo exento de cloro, altamente refinado, de aspecto transparente con aditivos anticorrosivos, antioxidantes, bactericidas y otros que le confieren propiedades de extrema presión.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Producto adecuado para procesos de severidad media.
- La aditivación con antisépticos, previene la putrefacción y por tanto la formación de malos olores.

APLICACIONES

- Recomendado para el mecanizado en general de aceros dulces y metales no férreos en tornos automáticos, fresadoras, etc.
- Se utiliza puro.
- Es conveniente que antes de introducirlo se proceda al limpiado integral con un producto dispersor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Petrolífera
Densidad a 15°C (ASTM D1298)	0,870 / 0,880
Color (ASTM D1500)	3 máx
Viscosidad grado ISO	15
Punto inflamación (ASTM D92)	180°C mín
Corrosión acero (CETA 20516)	Negativa
Corrosión cobre (CETA 20521)	Negativa
Resistencia oxidación (CETA 20529)	Cumple

Estas descripciones técnicas corresponden a nuestros conocimientos técnicos actuales. Los datos arriba mencionados son valores medios determinados. Pueden producirse desviaciones dentro de las tolerancias usuales.

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto. Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No vertir en desagües, suelo o agua.