



# TEXTIL GP - 22

## ACEITE PARA MÁQUINAS CIRCULARES DE GÉNERO DE PUNTO

LUBRIMOL

Aceite mineral de alta calidad, muy estable a la oxidación y exento de acidez. Debido a su especial aditivación es muy resistente al envejecimiento y posee un elevado poder lubricante. Es un aceite lavable, siendo fácilmente eliminable de los tejidos mediante agentes alcalinos.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPales

- Gran poder lubricante.
- Debido a su gran efecto antidesgaste, prolonga la duración de platinas y agujas.
- Disminuye las temperaturas de funcionamiento de la máquina.
- Excelente poder humectante.

### APLICACIONES

- Recomendable para la lubricación de agujas y platinas en máquinas tricotadoras circulares.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Amarillo transparente
Densidad a 15 °C (ASTM D1298)	0,875
Viscosidad a 40°C / (ASTM D445) cSt	22
Viscosidad a 100°C (ASTM D455) cSt	4,5
Índice de viscosidad (ASTM D2270)	120
Punto de Inflamación (ASTM D92) °C	195
Punto de Fluidez (ASTM D97) °C	-12
Corrosión cobre (ASTM D130)	1A

Estas descripciones técnicas corresponden a nuestros conocimientos técnicos actuales.

Los datos arriba mencionados son valores medios determinados. Puede producirse desviaciones dentro de las tolerancias usuales.

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.

Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.