

# ACEITE COTTON



**LUBRIMIL**

Es una emulsión estable del tipo de aceite en agua con excelentes propiedades para un control eficiente del ataque del polvo, pelusa en la pizca y manejo del algodón. Los aceites básicos que se utilizan para la elaboración de este producto, así como los aditivos y demás componentes son perfectamente seleccionados y balanceados, lo cual les confiere la propiedad de ser un producto muy especial en la industria algodonera y textil.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Por sus características este producto posee un alto punto de ignición lo que minimiza el riesgo de incendio en los equipos donde se maneja el algodón u otros materiales textiles.
- Protege en forma sobresaliente contra la herrumbre y la corrosión.
- Sus componentes especiales le permiten ser removido fácilmente con un simple lavado por agua.
- Este producto está reforzado con el Aditivo Antifriccionante, lo cual imparte mayor protección a los mecanismos aún en condiciones severas de trabajo.

## APLICACIONES

- La aplicación principal de este producto es un mecanismo de alta velocidad en máquinas pizcadoras de algodón donde se genera pelusa y polvo. Su otra aplicación es en los sistemas textiles donde se requiere una emulsión del tipo no mancharte.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Apariencia	visual	Lechoso Blanco
Estabilidad a la Emulsión, 24 hrs.	visual	Estable
Viscosidad a 100°C del aceite base	D-0445	3.779
Propiedades preventivas a la herrumbre	D,0665	Pasa

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.  
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.