



AGORM 100

ACEITE PARA MAQUINARIA DE ARTES GRÁFICAS

LUBRIMOL

Aceite lubricante con aditivación especial para maquinaria de artes gráficas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Buen comportamiento frente a la oxidación, por lo que no produce lodos.
- Elevada untuosidad y adherencia asegurando la permanencia del aceite sobre los mecanismos a lubricar.

APLICACIONES

Indicado para engrase por aceitera o centralizado en:

- Offset.
- Rotativas.
- Maquinas litográficas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Ámbar transparente
Densidad a 15°C (ASTM D1298)	0,890
Viscosidad a 40°C / (ASTM D445) cSt	100
Índice de viscosidad (ASTM D2270)	98
Punto de inflamación (ASTM D92)°C	232
Punto de anilina (ASTM D611)°C	94

Estas descripciones técnicas corresponden a nuestros conocimientos técnicos actuales.

Los datos arriba mencionados son valores medios determinados. Pueden producirse desviaciones dentro de las tolerancias usuales.

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.

Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.