



ULTRAPRESS

ACEITE ESPECIAL PARA ARTES GRÁFICAS

LUBRIMOL

Aceite mineral altamente refinado para maquinaria de Artes Gráficas, especialmente desarrollado para la lubricación de las Offset ROLAND. (ULTRAPRESS 68) y para HEIDELBERG (ULTRAPRESS 100 y 150)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elevada resistencia a la oxidación, evitando la formación de lodos.
- Excelente capacidad lubricante por su aditivación especial, alargando la duración de los componentes mecánicos y facilitando un menor consumo de energía.
- Gran resistencia a la formación de espuma.
- Compatible con cualquier tipo de juntas.

APLICACIONES

Contiene el aditivo de maquinaria LK LA-1(Homologación ROLAND 945-0203)

- Guillotinas
- Prensa
- Offset
- Rotativas
- Plegadoras
- Etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	68	100	150
Aspecto	ámbar transparente	ámbar oscuro	ámbar oscuro
Densidad a 15°C (ASTM D1298)	0,880	0,885	0,885
Viscosidad a 40°C /(ASTM D445) cSt	68	100	150
Índice de viscosidad (ASTM D2270)	97	99	99
Punto de inflamación (ASTM D92)°C	214	232	236
Punto de anilina (ASTM D611)°C	94	94	94
Ensayo FZG (DIN 51.354)	12	12	12

Estas descripciones técnicas corresponden a nuestros conocimientos técnicos actuales.

Los datos arriba mencionados son valores medios determinados. Pueden producirse desviaciones dentro de las tolerancias usuales.

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.

Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.