

**LUBRIMIL**

MOTOR OIL

SAE: 20W, 30, 40, 50**MONOGRADO**

Lubricante MONOGRADO para motores de Gasolina.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Lubricantes para motores, sin aditivación con bases de alta calidad.
- Estabilidad de la película lubricante a las variaciones de temperatura y presión, debido a su elevado índice de viscosidad. Incorpora bases minerales de excelente calidad.
- Lubricantes para motores donde se requiere la calidad API SA/SB.

APLICACIONES

- Motores de gasolina.

ESPECIFICACIONES - NIVEL DE CALIDAD - HOMOLOGACIONES

- API SB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SAE Grado de viscosidad	SAE J 300	20W	30	40	50
API GRAVITY		21.2	23.2	21.8	20.6
Viscosidad a 40 °C (104°F)	ASTM D445				
Viscosidad a 100 °C (212°F)	ASTM D445	10.0 mm/s	10.1 mm/s	13.5 mm/s	17.5 mm/s
Punto de congelacion °C (°F)	ASTM D97	-13	-12	-10	-8
Indice de viscosidad	ASTM D2270				
Punto de inflamacion	ASTM D92	200.0°C	200.0°C	210°C	220°C

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.