

AGRI STOU

SAE: 15W40

API: CG-4 / SF - GL-4

ACEA: E2



LUBRIMIL

DESCRIPCIÓN:

Aceite lubricante multigrado multifuncional tipo STOU especialmente desarrollado para satisfacer las necesidades de lubricación de los diferentes mecanismos de tractores y maquinaria agrícola. Fabricado con una mezcla de aceites base d alto grado del GRUPO II/III con un paquete de aditivos de última generación. Sirve para motores de gasolina - motores diesel, turbodiesel y sistemas hidráulicos.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- Excelente capacidad antidesgaste, aumentando la vida útil del motor y otros componentes.
- Elevada estabilidad térmica y química.
- Elevado índice de viscosidad. Mantiene la viscosidad a alta temperatura, evitando fugas de lubricante. Buena fluidez a baja temperatura, proporcionando una mayor protección frente al desgaste en el momento del arranque y evitando pérdidas de potencia.
- Compatibilidad demostrada con aleaciones de cobre empleadas en sincronismos y bombas de pistones.
- Elevada duración en servicio, manteniendo un control de fricción estable.
- Sus excelentes propiedades detergentes y dispersantes garantizan la limpieza del motor y otros componentes, evitando la formación de depósitos y lacas.
- Garantizada protección del sistema frente a la corrosión.
- Baja volatilidad, aportando un reducido consumo de lubricante.
- Compatible con las juntas y materiales habitualmente utilizados en embragues y frenos húmedos.
- Simplifica el mantenimiento al tratarse de un producto multifuncional, reduciendo el stock de productos diferentes para cada punto de lubricación.

APLICACIONES - ESPECIFICACIONES - NIVEL DE CALIDAD

- Motores diesel con aspiración atmosférica o turbocomprimidos SAE 15W40, API CG - 4/SF, GL-4, MIL-L-2104D, MB 227.1 Y MB 228.1, ACEA - E2
- Engranajes, Ejes traseros y Transmisiones manuales sincronizadas o no sincronizadas: SAE 85W90, API GL4, MIL-L-2105 ZF TE ML 06B/07B, ALLISON C4 CATERPILLAR TO2.
- Sistemas hidráulicos, turboembragues: ISO 68/100, NFE 48603 HV DIN 51524/3 HVLP, ISO 11158 HV, ISO 6743/4 HV.
- Sistemas combinados hidráulico / frenos sumergidos / embrague húmedo: STOU, JOHN DEERE J27A, MASSEY FERGUSON M1144, M1143 FORD ESN-M2C-159B / M2C-159C.

ESTRUCTURA MOLECULAR DE LOS GRUPOS DE ACEITE





AGRI STOU

SAE: 15W40

API: CG-4 / SF - GL-4

ACEA: E2

LUBRIMIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SAE Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-40
Viscosidad a 100 °C (212°F)	ASTM D445	12.5 mm/s - 16.3 mm/s
Punto de congelacion °C (°F)	ASTM D97	< -30
Punto de inflamacion	ASTM D92	> 210.°C
Corrosión al cobre (3h,150 °C)	ASTM D-130	1a
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	> 8
Test Corrosión sobre acero	ASTM D-665A	Pasa



Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.