



CHAIN OIL MOTOSIERRAS

ISO: 68, 150, 220

LUBRIMIL

DESCRIPCIÓN:

Chain Oil es un lubricante adhesivo desarrollado para lubricar la cadena, la guía de la barra y el piñón impulsor de las motosierras utilizadas en la industria maderera. Es adecuado para su uso con todo tipo de motosierras equipadas con engrasadores manuales o automáticos.

Chain Oil está formulado para proporcionar una buena protección contra el desgaste y resistencia a la formación de espuma. Protege la cadena, la guía de la espada y el piñón de accionamiento contra el desgaste. Un agente pegajoso minimiza el despegue durante el funcionamiento de la motosierra.

Chain Oil está teñido de rojo para facilitar la visibilidad en la cadena.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- Protege contra el desgaste
- Resiste el cabestrillo
- Buena resistencia a la espuma
- Teñido de rojo para una fácil visibilidad en la cadena

APLICACIONES - ESPECIFICACIONES - NIVEL DE CALIDAD

- Motosierras (guía de espada, cadena y piñón motriz)
- Transmisiones por cadena industriales
- Guías y guías deslizantes para máquinas herramienta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ISO Grade	68	150	220
Specific Gravity @ 60°F	0.877	0.878	0.904
Density, lbs/gal @ 60°F	7.30	7.31	7.53
Color, Visual	Red	Red	Red
Flash Point (COC), °C (°F)	220 (428)	228 (442)	235 (455)
Pour Point, °C (°F)	-12 (10)	-10 (14)	-10 (14)
Viscosity			
cSt @ 40°C	68.0	142	205
cSt @ 100°C	9.3	15.5	21.0
SUS @ 100°F	351	740	1,071
SUS @ 210°F	57.6	81.7	105
Viscosity Index	114	112	121
Foam Test, ASTM D892, Seq. I, mL	10/0	10/0	10/0

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.

Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.

000000