



GEAR SAVER API GL 4

SAE: 75W-80, 75W-90

SYNTHETIC

LUBRIMIL

Lubricantes para cajas de cambio manuales en los que se requiere un nivel de calidad API GL-4.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Poder antidesgaste y resistencias a cargas específicas elevadas.
- Resistencia a la oxidación.
- Aceite de larga duración, permite intervalos de drenaje que pueden llegar hasta 300.000km.

APLICACIONES

- Cajas de cambio manuales y diferenciales.

ESPECIFICACIONES - NIVEL DE CALIDAD - HOMOLOGACIONES

- API: GL-4
- MIL-L: 2105
- ZF TE-ML: 01/02/08/16K
- ZF TE-ML: 02 (Grades 80W, 90, 80w-90)
- MB: 235,1 (Grade 80 W)
- FORD: M2C 94A (Grade 90)
- DAF: Transmissions
- IVECO: Transmissions
- RENAULT: B0032/2 Annex 3
- VOLVO: 97305
- BMW: MTF LT-2 TRANSSELF TRI, TRT, TRZ
- FIAT: MZ6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADO SAE	VALORES	
	75W-80	75W-90
Densidad a 15 °C, kg / l (D 1298)	0,858	0.875
Punto de fluidez, °C (D97) máx	-45	-48
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s (D445)	57.8	104,0
Viscosidad cinemática a 100°C, mm ² /s (D445)	9.0	14,0
Índice de viscosidad (D2270)	155	154
Punto de Inflamación, COC, °C (D92)	238	180

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.