



DIESEL GM 40

LUBRIM_{oil}

Lubricante monogrado, con bajo contenido en cenizas (inferior a 1%).

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Protege contra el desgaste y la oxidación.
- Contenido en cenizas dentro de los límites de contenido en zinc superiores al mínimo impuesto por GM-Detroit Diesel.

APLICACIONES

- Motores Diesel GM- Detroit Diesel y cuando se exija un lubricante con contenido en cenizas (inferior a 1%).

ESPECIFICACIONES - NIVEL DE CALIDAD - HOMOLOGACIONES

- API CF-2 / CD / SE
- DETROIT DIESEL 7 SE 270
- MIL-L- 2104 D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VALORES
GRADO SAE	40
Densidad a 15°C, KG / L (D 1298)	0,899
Punto de congelación, COC, °C (D92)	-9
Viscosidad cinemática a 40°C, mm ² /s (D445)	148
Viscosidad cinemática a 100°C, mm ² /s (D445)	15
Índice de viscosidad (D2270)	102
Número de Basicidad, mgKOH / g (D2896)	7,5
Punto de Inflamación, COC, °C (D92)	265

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.

Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.