



FUEL INYECTOR CLEANER & CARBURETOR

DIESEL

LUBRIM_{OL}

El buen rendimiento limpiador de los Inyectores, elimina depósitos de todo el sistema de combustible. Áreas críticas como los conductos del combustible, mariposas, colectores de admisión y válvulas de admisión pueden acumular depósitos de suciedad que le 'roban' al motor potencia, economía y funcionamiento fino. Elimina y previene todos estos depósitos. Esta acción de limpieza asegura más rendimiento y más autonomía. Los elementos de este producto disuelven carbono y polímeros; mantenidos así en un estado de gases líquidos, son expulsados por el escape, sin dañar el catalizador, ni los sensores de oxígeno. La utilización reduce las emisiones de humo, convirtiendo un vehículo usado de vuelta a su estándar de emisiones correctas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Para motores de gasolina y Diesel.
- Rápidamente limpia los inyectores de depósitos que causen obstrucción, estallidos, vacilaciones y dificultades en el arranque.
- Evita las costosas revisiones y sustituciones de los inyectores.
- Elimina depósitos de todo el sistema de admisión, como colectores, carburadores, etc.
- Mejora la potencia y reduce el consumo.
- Reduce el ruido del Diesel, sonidos agudos y emisiones de humo.
- Ayuda a eliminar la corrosión.
- No daña al convertido catalítico y sensor de oxígeno.
- Registrado ante la Agencia Oficial de Protección Ambiental de Estados Unidos.

INSTRUCCIONES

- Añadir al tanque de combustible. Los 360 ml. tratan 57 litros de gasolina o Diesel.
- No repostar de nuevo hasta que el depósito de combustible esté como mínimo $\frac{3}{4}$ vacío.
- Un segundo tratamiento es necesario. Repetir si fuese necesario (aproximadamente 4.000 Km).
- En caso de contacto con la pintura del vehículo, aclarar inmediatamente con agua.

CÓDIGO Y ENVASE

- 3031: 355 ml. Envase de polietileno alta densidad (HDPE), 12x caja (4,5 kg.)

PRECAUCIONES

Contiene destilados del petróleo alifáticos. Utilizar únicamente en áreas bien ventiladas. Apartar de cualquier fuente de calor o llama. Evitar el contacto con los ojos o contacto prolongado con la piel. En caso de ingestión, NO inducir el vómito – llamar a un médico. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



FUEL INJECTOR CLEANER & CARBURETOR

DIESEL

LUBRIM_{il}

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	ámbar a marrón
Gravedad específica a 15,6 °C	0,810 a 0,835
Densidad (kgs. / litro)	0,8213
Punto de fluidez o congelación	-51,1 °C
Punto de inflamación	48° C

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.

.