

STOP LEAK

SELLADOR DE FUGAS DE REFRIGERACIÓN



LUBRIMIL

Una suspensión de agentes sellantes orgánicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elimina las fugas en radiadores, bombas de agua y conexiones.
- Ayuda a prevenir la congelación.
- Seguro para todos los sistemas de presurización.
- Funciona con todos los refrigerantes / anticongelantes.
- Inofensivo a piezas del sistema de refrigeración.
- Garantizado de no perjudicar o obstruir el sistema de refrigeración.
- Contiene eliminadores de óxido.

INSTRUCCIONES

- PELIGRO – Nunca abrir radiador en caliente. ¡Riesgo de quemaduras!
- Con el motor en frío, abrir tapa de radiador. Posteriormente arrancar el motor para alcanzar temperatura de funcionamiento. Asegurarse del nivel de agua. Agitar bien el envase, añadir el contenido en el radiador. Dejar el motor a ralentí con el radiador abierto hasta que se detenga la fuga. Utilizar un bote para cada 22 cuartos (o menos) de capacidad de sistema.

CÓDIGO Y ENVASE

- CS10P: 355 ml. Envase de polietileno alta densidad (HDPE) 12 x caja (5,4 kg.)

TOXICIDAD

Baja

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	verde
Claridad	opaco
Gravedad específica a 15,6°C	1,009 a 1,060
Densidad (kgs./ litro)	1,0339
Punto de inflamación	no inflamable

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.