



ENGINE STOP LEAK

SELLADOR DE FUGAS PARA MOTORES

LUBRIMIL

Un sellador elastómero sintético, acondicionador y controlador de juntas. Revitaliza juntas y juntas tóricas. Ayuda a eliminar las fugas de motor. No contiene elementos sólidos que pudiesen causar obstrucciones a filtros o conductos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Recomendado para motores de gasolina o Diesel.
- Combina con todos los aceites.
- No obstruye.
- Anticorrosivo.
- No peligra el flujo de aceite a bajas temperaturas.

INSTRUCCIONES

- Añadir todo el contenido dentro del cárter. La mayoría de las fugas se detienen después de una semana; si la fuga persiste indica un problema mecánico (visitar a un taller).

CÓDIGO Y ENVASE

- 21401: 355 ml, botella de polietileno alta densidad (HDPE) 12x caja (4,5 kg.)

TOXICIDAD

- Moderada. Peligroso en caso de ingestión accidental.

OTRAS PRECAUCIONES

- Combustible. Apartar de cualquier fuente de calor o llama.

ENGINE STOP LEAK

SELLADOR DE FUGAS PARA MOTORES



LUBRIMOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	ámbar
Viscosidad a 100 °C	5,0 cSt a 7,0 cSt
Viscosidad a 40 °C	30 cSt a 45 cSt
Gravedad específica (60/60)	0,873 a 0,893
Densidad (kgs. / litro)	0,9012
Punto de fluidez o congelación	-34,44 °C
Punto de inflamación	200° C

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.